

# INFORMATION À COMMUNIQUER POUR COMMANDER

Afin de mieux vous orienter, répondez aux questions ci-dessous

QUANTITÉ TOTALE D'UNITÉ  
DÉSIRÉE

COMPAGNIE:

COURRIEL:

NOM:

TÉLÉPHONE:

## 1. CHOIX DE PANNEAUX STANDARD (Délai de 2 à 3 semaines)

### PASSAGE PIÉTONS\_P-270-2-D / P-270-2-G

8 DEL\_8 LAMPES BLANCHES



Dimension : QTÉS.  
600 x 750mm  600 x 750mm

MINI DEL\_54 LAMPES BLANCHES



Dimension : QTÉS.  
600 x 750mm  600 x 750mm

### ARRÊT LUMINEUX\_P-10

8 DEL



Dimension : QTÉS.  
600 x 600mm   
750 x 750mm   
900 x 900mm

MINI DEL



Dimension : QTÉS.  
600 x 600mm   
900 x 900mm

### ZONES SCOLAIRES\_D-265-D / D-265-G

8 DEL



Dimension : QTÉS.  
600 x 600mm  600 x 600mm

### PANNEAUX PERSONNALISÉS

Type de lampes intégrées :

CONTOUR STANDARD DEL  
SPS6XXX | 8 DEL

CONTOUR MINI DEL  
SPS1XXX | 40 À 80 DEL

Dimension :  600 x 600mm  600 x 750mm   
 750 x 750mm  900 x 1200mm   
 900 x 900mm

Pictogramme désiré :


Couleur de DEL :

DEL ambres   
 DEL blanches   
 DEL rouges

## 2. CHOIX D'ACTIVATION & D'ALIMENTATION

### ACTIVATION

CLIGNOTEMENT  
CONTINU 24/7

MANETTE RF

**STANDARD**



BOUTON  
POUSSOIR

HORAIRE  
PROGRAMMÉ  
EN USINE



### ALIMENTATION

SOLAIRE  
BLOCK D'ALIMENTATION 50W

ÉLECTRIQUE  
SECTEUR 120VAC

SOLAIRE  
BLOCK D'ALIMENTATION 100W

## 3. PRODUITS COMPLÉMENTAIRES


### POTEAUX



Poteaux carrés  
homologués L6X  
Poteaux et manchons carrés en acier galvanisé  
Longueurs de 3' à 16'



Poteaux carrés  
Standards Signal



Poteaux ronds 2"  
Tige métallique 8'-6"  
(2.60m) fini peint noir lisse

### QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION

AE6018D :  
(x2) Quincaillerie plaquée Zinc - instal. de panneau sur poteau carré

AE6018K :  
(x1) Quincaillerie Anticorrosion - instal. de poteau carré sur manchon

AE6018L :  
(x2) Accessoires et quincaillerie - instal. de panneau sur poteau de 2" à 12" dia.

PTRCL :  
(x1) Goupille/clou de manchon - instal. de poteau rond sur manchon (PTRM1)