

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- » Synchronisation maintenue par Radio Fréquence (RF) ou par cristal
- » Les feux peuvent être disposés à une distance allant jusqu'à 1500m
- » Têtes de feux à 3 lampes DEL
- » Décompte des couleurs à 3 caractères, type « 888 », intensité déterminée par photocellule
- » Manette portable avec écran à cristaux liquides
- » Configuration à 2, 3 ou 4 feux :
 - o Chemin partagé, 2 feux
 - o Carrefour, 3 ou 4 feux
 - o Tournant, 3 ou 4 feux
- » Alimentation des feux sur batterie 12V-170Ah à décharge lente (non incluses)
- » Alimentation de manette sur batterie 9V-0.8Ah

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- » Tête de feux en polycarbonate et lentille 8" (203mm) à large diffusion
- » Boîtier de décompte en polycarbonate

- » Mât repliable monté sur caisson à batteries verrouillé, transportable sur 2 roues
- » Structure en acier peint, couleur orange
- » Boîtier de manette en ABS avec botte de protection amovible

CARACTÉRISTIQUES PROGRAMMATION

- » Temps de cycle ajusté selon la distance des feux et le volume de trafic
- » Allocation du temps de cycle ajustable pour chaque feu du circuit
- » Cédule de 5 ou 7 jours pour allocation du temps de cycle sur une plage horaire
- » Contrôle via manette clé
 - o Mode synchro, programmation feu par feu
 - o Mode radio, programmation à distance des feux
 - o Mode séquentiel, commutation de séquence de feu faite par opérateur sur site
- » Contrôle sur manette pour :
 - o Lecture des tensions de batterie
 - o Mise en marche du mode rouge-barrage
 - o Mise en veille
- » Affichage rouge clignotant sur conditions d'erreurs

DIMENSIONS

- Hauteur mât déployé : 107" (2718 mm)
 - Largeur : 20 1/8" (511 mm)
 - Longueur : 44 11/16" (1135 mm)
 - Poids du feu (approximatif) : 120 Lbs (54.4 kg) sans batterie
 - Poids manette approximatif : 0.8 Lbs (0.360kg)
- ## OPTIONS
- » Manette CGEFF10
 - » Chargeur à batterie : OP-A05
 - » Batterie : PS2001
 - » Amortisseur pneumatique : OP-A04
 - » Détection de véhicule par boucle ou radar pour demande de vert
 - » Plus de 4 feux
 - » Entrée 120V
 - » Antennes pour distances au-delà de 1500 m ou environnement bruité

Codes produits :

- FEUFLEX10 : 1 tête de feux
- FEUFLEX20 : 2 têtes de feux + 1 manette
- FEUFLEX30 : 3 têtes de feux + 1 manette

INFO +
Autres configurations disponibles.
Notre bureau d'étude de projets étudiera attentivement vos besoins



Fiche Technique disponible



Fabriqué par Signal

