



Signalisation Industrielle



Votre partenaire en signalisation
d'un bout à l'autre

NOTRE OFFRE :

- Étiquettes et enseignes d'instruction et de sécurité selon les standards
- Autocollants et affiches sur mesure afin de rencontrer vos exigences tout en assurant la sécurité de l'environnement de travail
- Signalisation routière
- Repères visuels
- Radar
- Dos d'âne

De l'esquisse graphique à l'impression sur différents matériaux, toutes les étapes de production sont réalisées dans nos ateliers. Cette autonomie nous permet ainsi de vous offrir un produit de qualité à prix compétitifs.

FABRICATION QUÉBÉCOISE !

Implanté sur la Rive Sud de Montréal depuis plus de 20 ans, nous fabriquons la majorité de nos produits à notre usine à Saint-Mathieu (Montérégie) .

Nous proposons une gamme très variée, mais nous vous offrons également une fabrication sur mesure pour répondre vos besoins spécifiques :



Capturez-moi !



Gardez nos coordonnées à votre portée !

NOS COORDONNÉES

SIGNEL SERVICES

700, Montée Monette, Saint-Mathieu

Québec, Canada J0L 2H0

Tél : 450 444-0006 » Fax : 450 444-0045

Courriel : info@signel.ca » Internet : www.signel.ca

HORAIRE D'OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8h-17h

1. AFFICHES DE SÉCURITÉ	3. Panneaux et poteaux	5. GESTION DU TRAFIC
A-Norme OSHA 4-7 Admission ou entrée et sortie 5 Électricité 5 Premiers secours 5 Machine et opérations 6 Espace clos 6 Maintenance et hygiène 6 Feu, explosifs et urgence 6 Circulation 6 Contrôle de la fumée 7 Produits chimiques et dangereux 7 Protection de la personne 7 Affiches bilingues 7 B-Norme CSA 8-12 Affiches réglementaires 9-10 Affiches avertissement 10-11 Affiches information 11-12 Affiches bilingues 12 C-Affiches sur mesure 13-14	A-Panneaux de signalisation 16 B-Panneaux à DEL 17 C-Poteaux 18-19 D-Quincaillerie 20-21	A-Radar 25 B-Butoirs 25 C-Dos d'âne 26
2. PLACARDS 15	4. REPÈRES VISUELS	Conditions générales de ventes 27
Placards 15	A-Bollards 22 B-Délinéateurs 23 C-Cônes 23	



RESTEZ CONNECTÉ

Connectez-vous sur www.signel.ca.

Vous y trouverez :

- Nos catalogues en ligne
- Des fiches techniques
- Des manuels d'utilisation
- Des fiches produits
- Des dossiers techniques
- Nos services
- Les actualités
- Les nouveautés
- Des bonnes affaires

A Norme OSHA

NORME OSHA

(Occupational Safety and Health Administration) :

Affiches ou enseignes servant à mettre en évidence tout danger susceptible de causer des blessures accidentelles ou des dommages aux biens.

Ces enseignes offrent un message clair et rapidement compris



» Les en-têtes (contours blanc)

Code	En-têtes	Quand l'utiliser ?
DS01	DANGER	Risque immédiat à potentiel élevé de mort ou de blessure grave
DS02	ATTENTION	Risque de blessures mineures ou modérées ou de pratiques non sécuritaires
DS03	AVERTISSEMENT	Risque potentiel qui pourrait causer la mort ou une blessure grave

Code	En-têtes	Quand l'utiliser ?
DS04	AVIS	Avis général pour prévenir toute confusion, reliée à la sécurité du personnel ou à la protection des biens. Ne doit pas être utilisé dans des endroits nécessitant des affiches de danger, d'attention ou d'avertissement.
DS05	SÉCURITÉ AVANT TOUT	Attire l'attention sur les questions de santé, d'entretien des lieux de travail et de sécurité en général
DS06	PENSEZ	Sensibilise et promeut la sécurité et le bien-être de tous

Pour commander, veuillez spécifier le matériel et le format :

» Matériel [M]

Code	Matériel [M]	Épaisseur	
S	Styrène	0.060" (1.52mm)	Semi-flexible, économique - Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs.
A	Aluminium prépeint blanc	0.064" (1.63 mm)	Bénéficiez de la même force que le métal sans l'ennui de la rouille. Résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur
V	Vinyle autocollant	0.003" (0.08 mm)	S'installe sur toutes les surfaces courbes telles que les tuyaux, poteaux et contenants secondaires. Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs.

» Format [F]

Code	Format [F]
1	3-1/2" x 5" (89 x 127 mm)
2	7" x 10" (178 x 254 mm)
3	10" x 14" (254 x 355 mm)
4	14" x 20" (355 x 508 mm) pour les affiches bilingues

OPTIONS

- » 2 trous : OPD-T2
- » 4 trous : OPD-T4
- » Bandes adhésives pour installation : OPD-V

Pour des affiches sur mesure, spécifiez également :

» Le code en-têtes de votre choix

Code	En-têtes	Code	En-têtes
DS01	Danger	DS04	Avis
DS02	Attention	DS05	Sécurité avant tout
DS03	Avertissement	DS06	Pensez

» Votre texte en lettres moulées

ADMISSIONS OU ENTRÉE ET SORTIE

					
DSO[M][F]1-001	DSO[M][F]1-010	DSO[M][F]1-011	DSO[M][F]1-012	DSO[M][F]1-013	DSO[M][F]1-014
					
DSO[M][F]1-017	DSO[M][F]1-030	DSO[M][F]1-036	DSO[M][F]2-005	DSO[M][F]2-006	DSO[M][F]2-007
					
DSO[M][F]3-002	DSO[M][F]4-001	DSO[M][F]4-002	DSO[M][F]4-005	DSO[M][F]0-010	DSO[M][F]0-011
					
DSO[M][F]0-018	DSO[M][F]0-019	DSO[M][F]0-020	DSO[M][F]0-021		

ÉLECTRICITÉ

					
DSO[M][F]1-004	DSO[M][F]1-009	DSO[M][F]1-016	DSO[M][F]1-023	DSO[M][F]1-025	DSO[M][F]1-024
					
DSO[M][F]1-040	DSO[M][F]1-041	DSO[M][F]1-042	DSO[M][F]2-009	DSO[M][F]3-001	

PREMIERS SECOURS ET MESSAGES

					
DSO[M][F]1-004	DSO[M][F]6-001	DSO[M][F]0-023	DSO[M][F]0-004	DSO[M][F]0-013	DSO[M][F]0-014
<i>A préciser lors de votre commande</i>					
Code			Matériel [M]		
S			Styrène		
A			Aluminium prépeint blanc		
V			Vinyle autocollant		
Code			Format [F]		
1			3-1/2" x 5" (89 x 127 mm)		
2			7" x 10" (178 x 254 mm)		
3			10" x 14" (254 x 355 mm)		
4			14" x 20" (355 x 508 mm)		

MACHINERIE ET OPÉRATION

					
DSO[M][F]1-003	DSO[M][F]1-005	DSO[M][F]1-006	DSO[M][F]1-019	DSO[M][F]1-022	DSO[M][F]1-028
					
DSO[M][F]1-031	DSO[M][F]1-032	DSO[M][F]1-035	DSO[M][F]1-037	DSO[M][F]1-039	DSO[M][F]2-001
					
DSO[M][F]2-003	DSO[M][F]2-008	DSO[M][F]2-015	DSO[M][F]2-016	DSO[M][F]3-003	

ESPACE CLOS

					
DSO[M][F]1-017	DSO[M][F]1-030	DSO[M][F]1-038	DSO[M][F]2-005	DSO[M][F]1-012	DSO[M][F]1-013

MAINTENANCE ET HYGIÈNE

				
DSO[M][F]4-003	DSO[M][F]8-008	DSO[M][F]0-015	DSO[M][F]0-016	DSO[M][F]1-017

FEU, EXPLOSIF ET URGENCIE

					
DSO[M][F]0-001	DSO[M][F]0-003	DSO[M][F]0-008	DSO[M][F]0-009	DSO[M][F]0-005	DSO[M][F]0-006
				DSO[M][F]0-002	
DSO[M][F]0-007	DSO[M][F]0-022	DSO[M][F]0-002			

CIRCULATION

	
DSO[M][F]4-010	DSO[M][F]4-046

A préciser lors de votre commande

Code	Matériel [M]	Code	Format [F]
S	Styrène	1	3-1/2" x 5" (89 x 127 mm)
A	Aluminium prépeint blanc	2	7" x 10" (178 x 254 mm)
V	Vinyle autocollant	3	10" x 14" (254 x 355 mm)
		4	14" x 20" (355 x 508 mm)

CONTRÔLE DE LA FUMÉE



DSO[M][F]1-015



DSO[M][F]1-020



DSO[M][F]1-026



DSO[M][F]1-033



DSO[M][F]1-034



DSO[M][F]2-004



DSO[M][F]2-018

PRODUITS CHIMIQUES ET DANGEREUX



DSO[M][F]1-002



DSO[M][F]1-008



DSO[M][F]1-018



DSO[M][F]1-029

PROTECTION DE LA PERSONNE



DSO[M][F]2-002



DSO[M][F]2-010



DSO[M][F]2-012



DSO[M][F]2-014



DSO[M][F]2-013



DSO[M][F]2-017



DSO[M][F]4-006



DSO[M][F]4-007



DSO[M][F]5-001



DSO[M][F]5-002

AFFICHES BILINGUES



DSO[M][F]1-043



DSO[M][F]1-021



DSO[M][F]2-011



DSO[M][F]2-019



DSO[M][F]4-011



DSO[M][F]4-004



DSO[M][F]2-020



DSO[M][F]5-003

A préciser lors de votre commande

Code	Matériel [M]
S	Styrène
A	Aluminium prépeint blanc
V	Vinyle autocollant

Code	Format [F]
1	3-1/2" x 5" (89 x 127 mm)
2	7" x 10" (178 x 254 mm)
3	10" x 14" (254 x 355 mm)
4	14" x 20" (355 x 508 mm)

B Norme CSA

NORME CSA

(Canadian Standards Association):

Ces affiches conçues pour attirer l'attention servent à communiquer un message de sécurité, réglementaire, d'avertissement ou d'information. Elles s'adressent tant aux employés qu'aux visiteurs.

Un pictogramme facile à comprendre est inscrit à l'intérieur d'une forme géométrique de couleur correspondant à un symbole de sécurité.

Les pictogrammes sont uniformes afin de faciliter la compréhension du message et sont idéals pour transmettre un message qui franchit la barrière des langues.

Les symboles sont divisés en 3 classifications, chacune contenant 2 sous-groupes. Les combinaisons sont multiples et sans limite



» Les symboles (contours blancs)

Réglementaire : le cercle indique un ordre

Avertissement : Le triangle indique la présence d'un danger

Information ; le carré indique des services ou des règlements

Code	Symbol	
DSC1	Interdiction	
DSC2	Obligatoire	

Code	Symbol	
DSC3	Mise en garde	
DSC4	Danger	

Code	Symbol	
DSC5	Urgence	
DSC6	Information générale	
DSC7	Incendie	

Pour commander, veuillez spécifier le matériel et le format :

» Matériel [M]

Code	Matériel [M]	Épaisseur	
S	Styrène	0.060" (1.52mm)	Semi-flexible, économique - Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs.
A	Aluminium prépeint blanc	0.064" (1.63mm)	Bénéficiez de la même force que le métal sans l'ennui de la rouille. Résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur
V	Vinyle autocollant	0.003" (0.08 mm)	S'installe sur toutes les surfaces courbes telles que les tuyaux, poteaux et contenants secondaires. Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs.

» Format [F]

Code	Format [F]
1	2" x 3" (51 x 76 mm)
2	4" x 6" (102 x 152 mm)
3	6" x 8" (152 x 203 mm)
4	8" x 12" (203 x 305 mm)
5	12" x 18" (305 x 457 mm)

OPTIONS

- » 2 trous : OPD-T2
- » 4 trous : OPD-T4
- » Bandes adhésives pour installation : OPD-V

Pour des affiches sur mesure, spécifiez également :

» Le code en-têtes de votre choix

» Votre texte en lettres moulées

Code	Symbol
DSC1	Interdiction
DSC2	Obligatoire
DSC3	Mise en garde
DSC4	Danger

Code	Symbol
DSC5	Urgence
DSC6	Information générale
DSC7	Incendie

AFFICHES RÈGLEMENTAIRES

INTERDICTION

Aliments et breuvages interdits	Bijoux interdit	Interdiction de jeter des déchets	Eau non-potable	Baignade interdite	Interdiction de fumer	Flamme nue interdite
DSC[M][F]1-018	DSC[M][F]1-005	DSC[M][F]1-017	DSC[M][F]1-016	DSC[M][F]1-020	DSC[M][F]1-008	DSC[M][F]1-007
Espace clos	Interdiction de courir	Personnel Autorisé Seulement	Personnel autorisé seulement	Accès interdit	Interdit aux automobiles	Interdit aux motoneiges
DSC[M][F]1-006	DSC[M][F]1-015	DSC[M][F]1-012	DSC[M][F]1-013	DSC[M][F]1-003	DSC[M][F]1-022	DSC[M][F]1-023
Interdit aux véhicules industriels	Stationnement interdit	Interdiction de circuler	Interdit aux camions			
DSC[M][F]1-009	DSC[M][F]1-025	DSC[M][F]1-024	DSC[M][F]1-026			

OBLIGATOIRE

Appareil respiratoire obligatoire	Respirateur à cartouche obligatoire	Casque de sécurité obligatoire	Protecteurs auditifs obligatoires	Sarreau obligatoire	Tablier obligatoire	Habit de sécurité obligatoire
DSC[M][F]2-002	DSC[M][F]2-025	DSC[M][F]2-005	DSC[M][F]2-020	DSC[M][F]2-009	DSC[M][F]2-028	DSC[M][F]2-015

Filet pour cheveux obligatoire	Gants obligatoires
DSC[M][F]2-011	DSC[M][F]2-013

A préciser lors de votre commande

Code	Matériel [M]	Code	Format [F]
S	Styrène	1	2" x 3" (51 x 76 mm)
A	Aluminium prépeint blanc	2	4" x 6" (102 x 152 mm)
V	Vinyle autocollant	3	6" x 8" (152 x 203 mm)
		4	8" x 12" (203 x 305 mm)
		5	12" x 18" (305 x 457 mm)

OBLIGATOIRE (SUITE)

DSC[M][F]2-018	DSC[M][F]2-006	DSC[M][F]2-008	DSC[M][F]2-010	DSC[M][F]2-012	DSC[M][F]2-022	DSC[M][F]2-023
DSC[M][F]2-024	DSC[M][F]2-030	DSC[M][F]2-031	DSC[M][F]2-004	DSC[M][F]2-029	DSC[M][F]2-016	DSC[M][F]2-001

AFFICHES AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE

DSC[M][F]3-004	DSC[M][F]3-006	DSC[M][F]3-008	DSC[M][F]3-009	DSC[M][F]3-007	DSC[M][F]3-001	DSC[M][F]3-011
DSC[M][F]3-010	DSC[M][F]3-012	DSC[M][F]3-013	DSC[M][F]3-014	DSC[M][F]3-015	DSC[M][F]3-005	DSC[M][F]3-002

DANGER

DSC[M][F]4-002	DSC[M][F]4-006	DSC[M][F]4-013	DSC[M][F]4-009

A préciser lors de votre commande

Code	Matériel [M]	Code	Format [F]
S	Styrène	1	2" x 3" (51 x 76 mm)
A	Aluminium prépeint blanc	2	4" x 6" (102 x 152 mm)
V	Vinyle autocollant	3	6" x 8" (152 x 203 mm)
		4	8" x 12" (203 x 305 mm)
		5	12" x 18" (305 x 457 mm)

DANGER (SUITE)

Danger!
Matières
inflammablesDanger!
gaz naturelDanger
de coupuresDanger!
air
compriméDanger
matières
toxiquesDanger!
chute
de neigeDanger!
Explosif
Danger!
ExplosiveDanger!
Matières
corrosives

DSC[M][F]4-011

DSC[M][F]4-015

DSC[M][F]4-001

DSC[M][F]4-014

DSC[M][F]4-007

DSC[M][F]4-016

DSC[M][F]4-002

DSC[M][F]4-009

AFFICHES INFORMATION

URGENCE

Bassin
oculaireDouche d'urgence
et
Douche oculaireDouche
d'urgencePremiers
soinsPOSTE
DE PREMIERS
SECOURSTrousse
de premiers
secours

Civière

DSC[M][F]5-002

DSC[M][F]5-018

DSC[M][F]5-007

DSC[M][F]5-014

DSC[M][F]5-012

DSC[M][F]5-016

DSC[M][F]5-019

Cabinet
d'incendieExtincteur
d'incendiePoint
de
rassemblementTéléphone
d'urgence

DSC[M][F]5-004

DSC[M][F]5-010

DSC[M][F]5-011

DSC[M][F]5-015

INFORMATION GÉNÉRALE

Accès
pour
handicapés

Douche



Femmes



Hommes



Toilettes



Vestiaire

Eau
potable

DSC[M][F]6-001

DSC[M][F]6-002

DSC[M][F]6-003

DSC[M][F]6-004

DSC[M][F]6-005

DSC[M][F]6-007

DSC[M][F]6-008

Stationnement
réservé
aux
bicyclettes

Escalier

Sonnez
pour
service

Information

A préciser lors de votre commande

Code	Matériel [M]	Code	Format [F]
S	Styrène	1	2" x 3" (51 x 76 mm)
A	Aluminium prépeint blanc	2	4" x 6" (102 x 152 mm)
V	Vinyle autocollant	3	6" x 8" (152 x 203 mm)
		4	8" x 12" (203 x 305 mm)
		5	12" x 18" (305 x 457 mm)

INCENDIE



Prise d'eau



Ouvrir cette porte déclenche un système d'alarme



Sortie d'urgence



Utilisez l'escalier en cas d'urgence



Extincteur

DSC[M][F]7-003

DSC[M][F]7-004

DSC[M][F]7-005

DSC[M][F]7-006

DSC[M][F]7-001

AFFICHES BILINGUES

Interdit de fumer
No smokingAccès interdit
No entryAppareil respiratoire obligatoire
Respiratory protection requiredCasque de protection obligatoires
Hard hats requiredLunettes de sécurité obligatoires
Safety glasses requiredGants obligatoires
Gloves requiredAttention Surface glissante
Caution Slippery surfaceDanger!
Haute tension
Danger!
High voltage

DSC[M][F]1-010

DSC[M][F]1-002

DSC[M][F]2-003

DSC[M][F]2-017

DSC[M][F]2-007

DSC[M][F]2-014

DSC[M][F]3-003

DSC[M][F]4-005

Danger!
Explosif
Danger!
ExplosiveDanger!
Matières corrosives
Danger!
Corrosive materialsDanger!
Matières inflammables
Danger!
Flammable materialsBassin oculaire
Eye washDouche d'urgence
Emergency showerPremiers soins
First aidExtincteur d'incendie
Fire extinguisherCabinet d'incendie
Fire cabinet

DSC[M][F]4-002

DSC[M][F]4-008

DSC[M][F]4-010

DSC[M][F]5-001

DSC[M][F]5-006

DSC[M][F]5-013

DSC[M][F]5-009

DSC[M][F]5-003

A préciser lors de votre commande

Code	Matériel [M]	Code	Format [F]
S	Styrène	1	2" x 3" (51 x 76 mm)
A	Aluminium prépeint blanc	2	4" x 6" (102 x 152 mm)
V	Vinyle autocollant	3	6" x 8" (152 x 203 mm)
		4	8" x 12" (203 x 305 mm)
		5	12" x 18" (305 x 457 mm)

C Affiches sur mesure

Signel Services vous offre la possibilité de faire du "sur mesure" :

- Affiches de sécurité suivant la norme OSHA - Voir pages 4-7
- Affiches de sécurité suivant la norme CSA - Voir pages 8-12
- Panneaux de signalisation - Voir page 16
- Affiches ou panneaux selon vos besoins - voir ci-dessous

Pour des affiches ou panneaux sur mesure, veuillez spécifier :

- » La quantité
- » Le matériel [M]

Code	Matériel [M]	Épaisseur	
S	Styrène	0.060" (1.6mm)	Semi-flexible, économique - Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs.
A	Aluminium prépeint blanc	0.040" (1mm)	Bénéficiez de la même force que le métal sans l'ennui de la rouille. Résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur
V	Vinyle autocollant	0.03" (1mm)	S'installe sur toutes les surfaces courbes telles que les tuyaux, poteaux et contenants secondaires. Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs.

» Le format [DD] : il peut varier selon votre texte, pictogramme, votre logo ou tout simplement en fonction de votre besoin

- » Le type : danger, attention, avertissement, avis, sécurité, pensez-y, interdiction, obligation, mise en garde, urgence, information, incendie,
- » Votre logo ou pictogramme
- » Les couleurs que vous souhaitez : fond, texte, etc.
- » La quantité

» Votre texte en lettres moulées



Voici quelques exemples



[M][F]-CNN-002



[M][F]-CNN-001



[M][F]-CNN-049



[M][F]-CNN-051



[M][F]-CNN-006



[M][F]-CNN-007



[M][F]-CNN-036



[M][F]-CNN-033



[M][F]-CNN-016



[M][F]-CNN-041



[M][F]-CNN-040



[M][F]-CNN-013



[M][F]-CNN-053



[M][F]-CNN-049



[M][F]-CNN-023



ÉTÉ : TDTO 30
HIVER : TDTO 10W



NO. PIÈCE #0C9910L
POMPE #PF3



Visiteurs





CNN-044

TOUS LES VÉHICULES NON
AUTORISÉS SERONT REMORQUÉS
ALL UNAUTHORIZED
VEHICLES WILL BE TOWED

STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX
LOCATAIRES DU 544 DE L'INSPECTEUR.
VIGNETTE MENSUELLE REQUISE



Clients à l'intérieur seulement

Corridor
Scolaire

ATTENTION
À NOS
ENFANTS



ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ



DFXX-7000A-461



SOYEZ PRUDENT PENSEZ SÉCURITÉ

DFXX-08



DFXX-113598



DFXX-1703984A

DFGE-28181FR

Placards

» Les placards TMD (Transport de Matières Dangereuses) permettent d'identifier rapidement les marchandises dangereuses dans les cas d'urgence, notamment un accident ou un rejet accidentel de marchandises dangereuses se trouvant dans un contenant.

» Les placards TMD constituent aussi un moyen de sensibiliser les personnes qui participent au cycle du transport.

» Ajouter, le cas échéant, 4 chiffres des numéros d'identification de l'ONU, conformément aux prescriptions qui correspondent à un produit chimique dangereux en particulier.

» Impression sur 1 côté

Pour commander, veuillez spécifier :

» Matériel [M]

Code	Matériel [M]	Épaisseur
S	Styrène	0.030" (0.76 mm)
V	Vinyle autocollant	0.003" (0.08 mm)

» Format [F]

Code	Format [F]
1	10 3/4" x 10 3/4" (270 x 270 mm)

CLASSE 1-EXPLOSIF



DP[M]-101



DP[M]-102

CLASSE 2-GAZ



DP[M]-204



DP[M]-205



DP[M]N-201



DP[M]N201-1001



DP[M]N201-1075



DP[M]-202



DP[M]-203

CLASSE 3-LIQUIDES INFAMMABLES



DP[M]N-301



DP[M]N301-1202



DP[M]N301-1268



DP[M]-303

CLASSE 4-SOLIDES INFAMMABLES



DP[M]-403



DP[M]-401



DP[M]-402

CLASSE 5-MATIÈRES COMBURANTES ET PEROXYDES ORGANIQUES



5.1



5.2


CLASSE 7-MATIÈRES RADIOACTIVES



7



8



8

CLASSE-DIVERS



DP[M]-501

DP[M]-502

DP[M]-701

DP[M]-801

DP[M]-802

DP[M]-DANGER

A Panneaux de signalisation

Consultez le catalogue complet



Pour commander, veuillez spécifier :

>> 1-Code de panneaux selon le Ministère des Transports du Québec [PF]

>> 2-Matériel [M]

Code	Matériel [M]	
G	Aluminium 5052H36	Aluminium 10% plus fort que le grade utilité
A	Aluminium grade utilité	Aluminium de valeur sûre
P	Plastique	Plastique léger et sécuritaire
R	Enroulable flexible	Panneau qui s'emmène partout. Minimum de place ce qui facilite le transport-
C	Coroplast	imperméable, léger
B	Bois	Contreplaqué
K	Crézon	Contreplaqué avec revêtement en résine résistant aux intempéries. Durabilité et finition excellente

>> 4-Épaisseur [É]

Code	Format [É]
1	1.6 mm
2	2.1 mm
3	3.2 mm

>> 5-Grade de la pellicule rétro-réfléchissante [G]

Code	Format [G]
2	Ingénieur : Type I
3	Haute Intensité : Type IV
5	Diamant : Type VIII
6	Cube : Type XI

>> 3-Dimensions [DD] en millimètre

P-010S / P-010	P-020-2	P-040	P-040-P	P-070-2-10	P-80-1	P-110-P-2	P-130-1	P-130-4	
450 X 450	450 X 450	300 X 300	300 X 150	300 X 375	900 X 300	300 X 200	600 X 600	300 X 300	
600 X 600	600 X 600	450 X 450	600 X 300	600 X 750		450 X 300	750 X 750	450 X 450	
750 X 750	750 X 750	600 X 600	750 X 380	900 X 1200		600 X 450	900 X 900	600 X 600	
900 X 900	900 X 900	750 X 750	900 X 450			900 X 600	1200 X 1200	900 X 900	
1200 X 1200		900 X 900	1200 X 600			1200 X 900		1200 X 1200	
				1200 X 1200					

D-130-2	P-150-1	P-150-1-D	P-150-1-G	P-150-1-G-D	D-270-2-D	D-270-2-G	D-270-6-D	D-270-6-G
300 x 300	450 X 450	450 X 450	450 X 450	450 X 450	600 X 600	600 X 600	450 X 450	450 X 450
450 x 450	600 X 600	600 X 600	600 X 600	600 X 600	750 X 750	750 X 750	600 X 600	600 X 600
600 x 600	900 X 900	900 X 900	900 X 900	900 X 900	900 X 900	900 X 900	750 X 750	750 X 750
900 x 900					1200 X 1200	1200 X 1200	900 X 900	900 X 900
							1200 X 1200	1200 X 1200

D-270-7-D	D-360	D-361	CNN-017	CNN-128	CNN-020	CNN-RBS
300 X 300	300 X 300	600 X 600	900 X 900	300 X 300	300 X 450	450 X 450
450 X 450	600 X 600		450 X 450			
600 X 600	750 X 750					
750 X 750	900 X 900					
900 X 900	1200 X 1200					

B Panneaux à DEL



PANNEAU À DEL

DESCRIPTION

» Panneau construit en contour d'aluminium extrudé et plaque arrière d'aluminium 1/16".
» Très sécuritaire et étanche aux intempéries
» DEL de couleur variable (rouge, ambre, verte, blanche) de 15° d'angle de vue total.
» DEL disposées sur les lettres, pourtour du panneau et/ou pictogramme (nombre de DEL variable)
» Mode d'économie d'énergie jour/nuit.
» Modes de fonctionnement ajustable sur demande (clignotement, séquence spécifique).
» Électronique entièrement logée à l'intérieur du panneau.
» Alimentation électrique : Sur secteur 120V

(câble non fourni)

» Choisissez votre panneau :
- forme
- pictogramme
- dimensions
- coloris
- grade de la pellicule réfléchissante
- mouvement du clignotement des DEL
- nombre de DEL
» Technique transposable sur tous types de panneaux
» Poteau et pesée vendus séparément



Présenté à titre d'exemple

Codes produits	SPS144	SPS166	SPS167	SPS177	SPS199
Largeur	18"(450 mm)	24" (600 mm)	24" (600 mm)	30" (750 mm)	36" (900 mm)
Longueur	18"(450 mm)	24" (600 mm)	30" (750 mm)	30" (750 mm)	36" (900 mm)

PANNEAU À DEL - ÉNERGIE SOLAIRE

Panneau lumineux à 8 DEL clignotants (15° d'angle de vue total)



DESCRIPTION

» 8 DEL (15° d'angle de vue total) variable selon spécificités
» Mode de fonctionnement continu ou clignotant (fréquence ajustable)
» Alimenté par une batterie de 12V 20AH rechargeable par panneau solaire
» Mode de fonctionnement continu ou clignotant (fréquence ajustable)
» Photocellule permettant le passage en mode nuit
» Autonomie moyen de 14 à 21 jours sans soleil (dépendamment du type de fonctionnement)
» Interrupteur permettant de mettre sur tension le système

» Panneau construit en contour d'aluminium extrudé, panneau de polycarbonate épaisseur 1/16" et plaque arrière d'aluminium 1/16". Dimensions et forme variables selon spécificités.
» Pellicule réfléchissante de grade haute intensité.

- Électronique entièrement logée à l'intérieur du panneau.
- » Panneau solaire monté sur poteau rond pour orientation sur site.» Choisissez votre panneau:
- forme
- pictogramme
- coloris
- dimensions
- grade de la pellicule réfléchissante
- » Technique transposable sur tous types de panneaux



Présentés à titre d'exemple

Codes produits	SPS611	SPS666	SPS667	SPS677	SPS691	SPS699
Largeur	48" (1200 mm)	24" (600 mm)	24" (600 mm)	30" (750 mm)	36" (900 mm)	36" (900 mm)
Longueur	48" (1200 mm)	24" (600 mm)	30" (750 mm)	30" (750 mm)	48" (1200 mm)	36" (900 mm)

C Poteaux

» P O T E A U X C A R R É S

POTEAUX CARRÉS EN ACIER GALVANISÉ « ULTIMATE » -HOMOLOGUÉ MTQ

DESCRIPTION

- » Poteau ou poteau manchon carré en acier galvanisé
- » Support céduant sous l'impact (au lieu de se plier) pour permettre une meilleure sécurité pour les automobilistes
- » Perforation sur les 4 faces (Trous de 7/16" : centre en centre sur toute la longueur, tous les 1")
- » Epaisseur 12 gauges (0.105")

» Homologué MTQ N° HOM-6310-101 et

NCHRP350 aux Etats Unis"

» La structure de type L6X1 : homologation pour 1 à 2 poteaux par panneau

» La structure de type L6X2 : homologation pour 1 à 3 poteaux par panneau

PRODUITS ASSOCIÉS/ACCESSOIRES

» Quincaillerie - Voir pages 20-21

» Base PF2301



Codes produits	PTC17508	PTC17510	PTC17512	PTC17514		
Hauteur	8' (2438 mm)	10' (3048 mm)	12' (3758 mm)	14' (4267 mm)		
Largeur x Longueur	1 3/4" x 1 3/4" (44 x44 mm)					
Type	Poteau	Poteau	Poteau	Poteau		
Poids	2.09 Lb/pied					
Codes produits	PTC20003	PTC20004	PTC20008	PTC20010	PTC20012	PTC20014
Hauteur	3' (914 mm)	4' (1219 mm)	8' (2438 mm)	10' (3048 mm)	12' (3758 mm)	14' (4267 mm)
Largeur x Longueur	2" x 2" (51 x 51 mm)					
Type	Manchon	Manchon	Poteau	Poteau	Poteau	Poteau
Poids	2.44 Lb/pied					
Codes produits	PTC22503	PTC22508	PTC22510	PTC22512	PTC22514	
Hauteur	3' (914 mm)	8' (2438 mm)	10' (3048 mm)	12' (3758 mm)	14' (4267 mm)	
Largeur x Longueur	2 1/4" x 2 1/4" (57 x 57 mm)					
Type	Manchon	Poteau	Poteau	Poteau	Poteau	Poteau
Poids	2.79 Lb/pied					

» P O T E A U X E N U

POTEAU POUR CATADIOPTRE -TYPE U

PTD1M20

DESCRIPTION

- » Poteau type U en acier galvanisé
- » Conforme à la norme L7X
- » 5 trous à 1 extrémité
- » Catadioptre vendu séparément

DIMENSIONS

Profondeur : 1.250" (31.75 mm)

Largeur : 1.375" (34.92 mm)

Épaisseur : 0.125" (3.17 mm)

Poids 1.5 Lbs/pied

PRODUITS ASSOCIÉS/ACCESSOIRES

» Délinéateur haute intensité

• Blanc D3002

• Jaune D3001



Codes produits	PTD1M20	PTD1M25	PTD1M30
Longueur	78.74" (2 m)	98.42" (2.5 m)	118.11" (3 m)

SUPPORT DE PANNEAU – TYPE U2**DESCRIPTION**

» Poteau Type U2 en acier galvanisé et une base soudée en acier peint.

» Perforé sur toute la longueur, 2" centre en centre pour installer les panneaux carrés ou losanges

PRODUITS ASSOCIÉS/ACCESSOIRES

» Panneaux- Voir page 16

» Pesées en U : AP1002, AP1008

» Quincaillerie AE6018 - Voir pages 20-21

Codes produits	PTB048	PTB060	PTB072
Hauteur	48" (1219 mm)	60" (1524 mm)	72" (1828 mm)
Dimensions base	16" x 12" (406 x 305 mm)	16" x 12" (406 x 305 mm)	16" x 16" (406 x 406 mm)



Codes produits	PTB084	PTB096	PTB0120
Hauteur	84" (2133 mm)	96" (2438 mm)	120" (3048mm)
Dimensions base	16" x 16" (406 x 406 mm)	16" x 16" (406 x 406 mm)	16" x 16" (406 x 406 mm)

Présenté avec pesée AP1008

POTEAUX TYPE : U1**Poteaux « Rib back » en acier galvanisé****DESCRIPTION**

» Type : U1

» Perforés sur une partie de la longueur tous les 2", centre en centre

» Conformes à la norme L6X : cédant sous impact ou fragilisé

» Formés à chaud en fonderie

» Homologués MTQ et NCHRP350 aux Etats Unis



Poteau et Manchon type U2 et U3

Codes produits	PTU112	PTU113	PTU114
Longueur	12' (3658 mm)	13' (3962 mm)	14' (4267 mm)
Poids	28.8Lbs (13.06 kg)	31.2 Lbs (14.15 kg)	33.6 Lbs (15.24 kg)

POTEAUX TYPE: U2**Poteaux ou Manchons en acier galvanisé****DESCRIPTION**

» Type : U2

» Perforés sur toute la longueur tous les 2", centre en centre

» Largeur : 2 1/2"

PRODUITS ASSOCIÉS/ACCESSOIRES

» Panneaux- Voir page 16

» Quincaillerie pour tous les poteaux en U : AE6018 AE6018A- Voir page 20

» Base PF2308

Codes produits	PTU203	PTU204	PTU206	PTU208	PTU210	PTU212	PTU214
Hauteur	3' (914 mm)	4' (1219 mm)	6' (1829 mm)	8' (2438 mm)	10' (3048 mm)	12' (3658 mm)	14' (4267 mm)
Profondeur	1.136"(29 mm)	1.136"(29 mm)	1.136"(29 mm)	1.136"(29 mm)	1.136" 29 mm)	1.136"(29 mm)	1.136"(29mm)
Epaisseur	0.156" (4 mm)	0.156" (4 mm)	0.156" (4 mm)	0.156" (4 mm)	0.156" (4 mm)	0.156" (4 mm)	0.156" (4 mm)
Type	Manchon	Manchon	Poteau	Poteau	Poteau	Poteau	Poteau
Poids	6 Lbs (2.72 kg)	8 Lbs (3.63 kg)	12 Lbs (5.44 kg)	16 Lbs (7.26 kg)	20 Lbs (9.07 kg)	24 Lbs (10.89 kg)	28 Lbs (12.7kg)

POTEAUX OU MANCHON TYPE: U3**Poteaux ou Manchons en acier galvanisé****DESCRIPTION**

» Type : U3

» Perforés sur toute la longueur tous les 2", centre en centre

» Largeur : 3"

Codes produits	PTU303	PTU304	PTU305	PTU308	PTU310	PTU312
Hauteur	3' (914 mm)	4' (1219 mm)	5' (1524 mm)	8' (2438 mm)	10' (3048 mm)	12' (3658 mm)
Profondeur	1.374" (35 mm)	1.374" (35 mm)	1.374" (35 mm)	1.374" (35 mm)	1.374" (35 mm)	1.374" (35 mm)
Epaisseur	0.133" (3 mm)	0.133" (3 mm)	0.133" (3 mm)	0.133" (3 mm)	0.133" (3 mm)	0.133" (3 mm)
Type	Manchon	Manchon	Manchon	Poteau	Poteau	Poteau
Poids	6 Lbs (2.72 kg)	8 Lbs (3.63 kg)	10 Lbs (4.54kg)	16 Lbs (7.26 kg)	20 Lbs (9.07 kg)	24 Lbs (10.89 kg)

D Quincaillerie

DESCRIPTION

- » Accessoires et quincaillerie pour installer
 • un panneau sur un poteau ou manchon
 ou sur un mur en béton
 • une enseigne ou un panneau «Nom de rue»

PRODUITS ASSOCIÉS/ACCESSOIRES

- » Poteau en U - *Voir pages 18 et 19*
 » Poteau carré en acier: PTCxxx - *Voir page 18*

Codes produits	AE6018	AE6018A	AE6018C
	Quincaillerie pour installation de panneau sur poteau U	Quincaillerie pour installation poteau U sur manchon U	Quincaillerie pour installation panneau sur poteau carré 1 1/2" ou 1 3/4"
			
Codes produits	AE6018D	AE6018E	AE6018G
	Quincaillerie pour installation de panneau sur poteau carré 1 3/4"x 1 3/4" sur manchon 2"x 2" ou poteau de 2 1/4 x 2 1/4 ou un panneau sur poteau carré 2" x 2"	Quincaillerie pour installation de panneau sur surface de béton - (vis incluse dans l'ancrage)	Accessoires et quincaillerie installation pour pour 2 trous plaquette rurale 9-1-1 sur poteau.
			
Codes produits	AE6018H	AE6091	AE6091A
	Quincaillerie d'installation pour poteaux d'épaisseur 1 1/4" à 2" sur surface de béton	Accessoire en acier zinc pour poteau carré 1-1/2" à 2" incluant: 1x boulon coudé à 90° + 1x écrou mince de 3/16	Accessoire en acier zinc pour poteau carré 2" à 2-1/2" incluant: 1x boulon coudé à 90° + 1x écrou mince de 3/16
			
Codes produits	SU-5	SU-11	SU-12
	Accessoire d'installation pour panneau sur poteau carré ou rond, dimension: 1 3/8" x 1 3/4" x 4"	Accessoire d'installation pour panneau sur poteau carré ou rond.	Accessoire , fer angle de 1 3/4"(long) x 2" (large) x 1 3/8" (haut), en L avec 2 petits trous ronds et 1 trou rectangle
			

Codes produits	SU-16	SU-30	SU-33
	Accessoire pour panneaux parallèles	Accessoire d'installation pour nom de rue sur poteau rond 2" (équivalent au SU-130)	Accessoire d'installation pour panneau sur poteau carré 1 3/4"
			
Codes produits	SU-40	SU-70	SU-71
	Accessoire d'installation pour nom de rue en croix (équivalent au SU-150)	Accessoire d'installation pour nom de rue sur poteau en U	Accessoire d'installation pour panneau sur poteau rond 2"
			
Codes produits	AE6026B	PQ6157	SPA-1125
	Accessoire, espaceur en U, type 2, pour poteau en U	Rivet explosif aluminium, 3/8" DIA pour installation de panneau	Espaceur Pyramidal pour installation de panneau sur poteau en U.
			
Codes produits	D-021A	D-021B	AE6026A
	Attache évasée boulon & rondelle (inox) 3/4 - 7/8" Bte de 50	Attache évasée boulon & rondelle (inox) 1/2" Bte de 50	Attache D-001 avec boulon et rondelle
			
Largeur	1/2"	3/4"	5/8"
Boucles d'attaches pour courroie par boîte de 100	AE6025	AE6064	AE6077
			
Courroie en acier inoxydable ép=0.030" rouleau de 100'	AE6024	AE6075	AE6076
			

A Bollards

BOLLARD TYPE TRV10

Bollard rond en polymère type TRV10



DESCRIPTION

- » Résiste à des températures de -20°C
- » Base ronde à coller incluse (BOLB1)
- » Couleur : Orange + 2 bandes blanches Haute intensité (75 mm)

DIMENSIONS

Hauteur : 47" (1200 mm)
Diamètre : 2.36" (60 mm)

Poids : 3.5 Lbs (1.60 Kg)

PRODUITS ASSOCIÉS

- » Bases : BOLB2 et BOLB1

Code produit

BOLO422W2

BOLO422W2



BASES POUR BOLLARD TYPE TRV10

DESCRIPTION

- » Socle ou base ronde ou carrée pour bollard

BOLO422W2

Codes produits **BOLB1**

Information base Base devant être collée (colle non fournie) avec le BOLO422W2

Forme Ronde

Dimensions Ø 8" (203 mm)

Poids



BOLB2

Base à visser accompagnant le socle BOLB1

Carrée

8 3/8" x 8.3/8" (213 x 213 mm)

0.5 Lbs



BOLLARD ROND

DESCRIPTION

- » Bollard rond en polyéthylène
- » 2 bandes blanches haute intensité de 3"
- Les bandes sont en retrait à l'intérieur du poteau
- » 1 réflecteur ovale ou stroboscopique ajoute une mesure supplémentaire de sécurité

» 1 poignée pour faciliter le transport

» BOLB8: Base en 100 % caoutchouc recyclé vendue séparément

Codes produits **BOLRO442W3PR**

BOLB8

Hauteur Bollard

Base

Hauteur 45" (1143 mm)

-

Diamètre 4" (102 mm)

-

Dimensions

15 1/4" x 17 1/4" (430 x 390 mm)

Poids 1.50 Lbs (680 g)

10 Lbs (4.5 kg)

Couleur Orange +2 bandes blanches Haute intensité (76 mm)

Noire



BOLLARD POUR PISTE CYCLABLE

DESCRIPTION

- » Fabriqué de composite-base en caoutchouc
- » Forme concave
- » Conçu pour résister à tout impact, même lorsque frappé à plus de 80 km/h par un véhicule. Il plie sous le choc pour ensuite reprendre sa position initiale.
- » Flexible et léger : évite des blessures aux cyclistes entrant en contact avec celui-ci

» Facile à installer : percer 4 trous, verser de l'époxy, y insérer les ancrages (quincaillerie incluse) et attendre quelques heures que l'époxy durcisse. Procéder enfin à l'installation

» Facile à entretenir

DIMENSIONS

Hauteur : 48" (1220 mm)

Largeur : 4" (102 mm)

Code produit

BOLPB444Y3

Couleur

Noir + 4 bandes jaunes Haute intensité de 80 mm



Cônes



CÔNE DE 28" TYPE TRV3 AVEC ENCASTREMENTS

DESCRIPTION

» Cône en plastique (PVC) avec encastrements : protègent ainsi la pellicule lors de l'empilage des cônes
» Sa base carrée lui assure une bonne stabilité
» Couleur : orange

» 2 bandes de grade Haute intensité : 4" et 6" de largeur
» Ce modèle est disponible en location

Code produit **AR2005PB2**

Hauteur 28" (711 mm)

Poids approx. 7 Lbs (3.17 kg)

Bandes 2 bandes 4" et 6"



CÔNE DE 18" EN CAOUTCHOUC TYPE TRV3

Cône en caoutchouc avec une bande réfléchissante

DESCRIPTION

» Couleur : orange
» Sa base carrée lui assure une bonne stabilité
» 1 bande de 4" grade Haute intensité

Code produit **AR2002RB1**

Hauteur 18" (457 mm)

Poids 3 Lbs (1.36 kg)



2 bandes est la norme du MTQ, lors de travaux de nuit et dans les zones limitées à 70 km/h et plus

A Radars

MINI RADAR « ÉCLAIR »

Mini radar « éclair » afficheur 12" à fixer sur un support extérieur



DESCRIPTION

- » Le mini-radar « Éclair » permet de sécuriser et contrôler une zone de vitesse dans votre municipalité, dans le stationnement d'usine, dans l'usine...
- » Son système de serrure avec une clef spéciale ainsi que son positionnement en hauteur vous permet d'éviter le vandalisme
- » Facile d'utilisation et d'installation
- » La batterie intégrée offre une autonomie de 36 heures en cas de panne
- » Alimentation : électricité par 120 V
- » Chargeur intelligent de 12 V
- » Intensité variable (mode jour/nuit)
- » Support extérieur en option
- » Couleur : grise

DIMENSIONS

Hauteur : 20" (508 mm)
 Largeur : 30" (768 mm)
 Profondeur : 8" (203 mm)
 Poids approx. : 40 Lbs (18 kg)

OPTIONS

- » Peinture blanche : OP-A22

PRODUITS ASSOCIÉS/ACCESSOIRES

- » Panneau solaire pour le RAD30: OP-A23
- » Support pour installation sur poteau de Ø de 4" à 12" : OP-A12
- » Logiciel de traitement statistique de données (vitesse et comptage) RadStat avec câbles : OP-A14
- » Ensemble de feux d'excès de vitesse : OP-A20



Modèle avec l'option: couleur blanche

Codes produits	RAD30	RAD31
Panneau solaire	Non	Oui

B Butoirs

BUTOIR DE STATIONNEMENT EN CAOUTCHOUC

Butoir de stationnement avec bandes réfléchissantes jaunes encastrées

DESCRIPTION

- » Beaucoup plus léger que le béton, facile à manipuler et à entreposer
- » S'installe facilement par une seule personne
- » Fabriqué à 100% de caoutchouc recyclé
- » Résiste aux rayons ultraviolets du soleil, à la moisissure, aux huiles ainsi qu'aux variations extrêmes de la température
- » Flexible, s'adapte parfaitement aux imperfections des surfaces
- » Les coûts de transport sont réduits

considérablement grâce à son poids de 36 Lbs par unité

- » Peut être installé de façon permanente ou temporaire
- » Ancrage AR1010A non inclus : Ancrage requis 4-Voir page 26

DIMENSIONS

Hauteur : 4.25" (108 mm)
 Largeur : 6" (152 mm)
 Longueur : 72" (1829 mm)
 Poids : 36 Lbs (16.3 kg)



Code Produit	AR1012
--------------	--------

BUTOIR DE STATIONNEMENT EN BÉTON


DESCRIPTION

- » Butoir de stationnement en béton

DIMENSIONS

Hauteur : 7" (180 mm)
 Largeur : 9" (230 mm)
 Longueur : 96" (2440 mm)
 Poids : 495 Lbs (225 kg)

Code Produit	AB3001
--------------	--------



C Ralentisseurs/dos d'âne

DOS-D'ÂNE

Dos-d'âne avec bandes réfléchissantes jaunes encastrées dans le caoutchouc



DESCRIPTION

- » Ralentit efficacement la circulation dans les stationnements, hôpitaux, aéroports, zones scolaires, lieux publics et privés, etc.
- » Fabriqué à 100% de caoutchouc recyclé
- » Résiste aux rayons ultraviolets du soleil, à la moisissure, aux huiles ainsi qu'aux variations extrêmes de la température
- » 2 canaux de 1" en dessous servent à protéger les câbles, fils, tuyaux et boyaux

- » Amovible, flexible, s'adapte parfaitement aux imperfections des surfaces à couvrir
- » S'installe facilement - Aucun entretien n'est requis

- » Peut être installé de façon temporaire ou permanente à l'aide de tiges d'ancre
- Ancrage AR1010A non inclus

PRODUITS ASSOCIÉS/ACCESSOIRES

- » Signalez leur présence par un panneau indicateur: D-361



Codes produits	AR1009	AR1010	AR1010A
	Dos-d'âne	Dos-d'âne	Ancrage pour AR1009 et AR1010
Ancrage requis	3	5	-
Hauteur	2.25" (57 mm)	2.25" (57 mm)	-
Largeur	11" (279 mm)	11" (279 mm)	-
Longueur	48" (1219 mm)	72" (1829 mm)	14" (356 mm)
Poids	35 Lbs (15.9 kg)	52 Lbs (23.6 kg)	-

DOS-D'ÂNE ALLONGÉ

Dos-d'âne avec bandes réfléchissantes jaunes

DESCRIPTION

- » Le dos d'âne allongé est une partie surélevée de la chaussée qui induit un mouvement vertical aux véhicules et un inconfort amenant les conducteurs à ralentir.
- » Sa longueur est supérieure à l'empattement d'une automobile et ses pentes sont progressives.
- » Ces caractéristiques le distinguent du dos d'âne court en forme de bosse, plus coercitif

et non recommandé sur les rues publiques.

- » La partie centrale du dos d'âne allongé peut être arrondie ou constituer un plateau.
- » Il s'agit d'un des aménagements modérateurs les plus efficaces et les plus répandus au Québec

PRODUITS ASSOCIÉS/ACCESSOIRES

- » Signalez leur présence par un panneau indicateur: D-361



Codes produits	AR1026	AR1026A	AR1010A
	Dos-d'âne central	Dos-d'âne côté	Ancrage pour AR1026 et AR1026B
Ancrage requis	6	2	-
Hauteur	2" (51 mm)	2" (51 mm)	-
Largeur	20" (508 mm)	10" (254 mm)	-
Profondeur	36" (914 mm)	36" (914 mm)	14" (356 mm)
Poids	38 Lbs (17 kg)	14.5 Lbs (6.5 kg)	-

ACCEPTATION DES COMMANDES

Les commandes qui nous sont adressées directement par nos clients ou qui nous sont transmises par nos agents ou représentants ne lient Signel Services Inc que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

Toute contestation de facture devra se faire dans un délai de 30 jours suivant la réception de celle-ci sans quoi vous devrez payer le solde apparaissant sur la facture originale.

COMMANDE MINIMUM

Pour toute commande de moins de \$75 avant taxes, il y aura frais d'administration de 15\$.

DÉLAI DE LIVRAISON

Le délai de livraison pour un produit en inventaire est de trois jours ouvrables.

Pour un délai plus court, des frais additionnels seront facturés.

Pour les produits qui ne sont pas en inventaire, le délai sera tel que donné par les représentants (es) au moment de la commande.

LIVRAISON ET CUEILLETTE

Toutes les marchandises vendues voyagent aux risques et périls du client, auquel il appartient de faire toutes réserves et réclamations, dans les délais légaux, auprès du transporteur.

Il est de la responsabilité du client d'inspecter la conformité des items par rapport à la commande émise, du bon de livraison et de la qualité du produit reçu AVANT d'en faire utilisation.

Sauf stipulation contraire la livraison des marchandises a lieu en notre usine. Dans ce cas, les opérations d'assurance, douane, octroi, manutention amenée à pied d'œuvre sont à la charge et sous la responsabilité de l'acheteur (Ex-Works).

Un minimum de 20 \$ de frais de transport sera facturé pour une livraison via notre transporteur.

Les commandes « Cueillettes » doivent être ramassées dans les 7 jours suivant l'avis de cueillette. La 8ième journée, la commande sera expédiée à votre charge ou annulée.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour un nouveau client, le paiement des premières factures se fera comme suit jusqu'à l'ouverture de compte officiel (autre que comptant) par le département de la comptabilité :

- De 0 à 5000 \$: paiement comptant
- + de 5000 \$: paiement d'acompte de 25 % ; le solde devra être réglé Net/30 jours, sujet à l'approbation du département de crédit.

Les modes de paiement disponibles sont : argent comptant, chèque, paiement par carte de crédit (Visa ou Mastercard)

GARANTIE

Signel Services Inc offre une garantie générale de 1 an sur ses produits, pour des conditions d'utilisation et d'entretien normales. La garantie débute à la livraison à moins d'entente contraire sur la date officielle de mise en service des équipements.

La garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses et de la main-d'œuvre correspondante. Les pièces défectueuses doivent être retournées, avec un numéro de RMA (Voir « Retours et envois de marchandises »).

Les frais de transport et manutention sont à la charge du demandeur.

Tout dommage causé par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation des produits, de même que tout dommage causé par une défectuosité de ceux-ci, n'est pas de la responsabilité de Signel Services.

Pour les produits de distribution, la garantie est celle de chaque fabricant.

RETOURS OU ENVOIS DE MARCHANDISES

Pour tous retours ou envois de marchandises à notre usine, contactez Signel Services Inc (département des ventes) pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (RMA). Jumelez à votre produit le document de RMA qui vous a été fourni par Signel Services Inc..

Les retours ou envois de marchandises sans numéro d'autorisation seront refusés.

Des frais de 20 % de remise en inventaire seront appliqués.

Les items « customs » ne pourront être retournés, ils sont des ventes finales.

Signel Services Inc ne peut être tenue responsable de tout dommage lié à un emballage inadéquat et/ou occasionné lors du retour de cette marchandise par transport.

On entend par emballage inadéquat :

- tout emballage qui ne protège pas l'item (par exemple pour un retour de panneau : omettre d'insérer une pellicule protectrice entre chaque panneau, ne pas les fixer solidement lors du déplacement, ...)
- tout emballage qui abîme l'item (par exemple pour un retour de panneau : ruban adhésif posé directement sur la pellicule, cercler ou « strapper » sans les protections d'usage, ...)

Si à la réception du RMA, les items sont endommagés et qu'ils sont de ce fait invendable à l'état neuf, des frais pourraient être exigés jusqu'à la hauteur du prix facturé.

En cas de garantie, il est de la responsabilité du client de fournir la copie originale d'achat du produit afin de pouvoir bénéficier de sa garantie. Signel Services Inc n'est pas responsable de l'archivage des factures clients.

Adresse d'expédition : Signel Services, 700 Montée Monette, Saint Mathieu, Québec (Canada), J0L 2H0

SIGNAL SERVICES INC

700, Montée Monette, Saint-Mathieu Québec J0L 2H0

Tél: (1)450-444-0006 Fax: (1)450-444-0045

Courriel : info@signel.ca www.signel.ca

N° TPS: R137715082 N° TVQ: 1010812239TQ0001MZ

Estimés pour les produits hors garantie

- Aucun estimé sur les PMV (Panneau à Messages Variables)
- Une charge MINIMUM d'une heure à \$75 l'heure sera chargée pour tous estimés sauf les boites de contrôle.
- Les boites de contrôles auront un coût fixe de \$37.5 pour un estimé. Ce montant inclus les réparations de base effectuées lors de l'estimé.
- Aucun estimé ne peut être entrepris sans un RMA dûment complété.
- Les frais minimum soumissionnés seront sur le RMA.
- Un bon de commande ou un courriel du client autorisant ces frais est obligatoire.
- L'estimé de réparation ne garantit pas que les heures soumises seront celles facturées.

Réparation sur des items électronique

Nous offrons 2 niveaux :

- Fonctionnalité
 - Exemple : Il fonctionne mais les visières craquées ou brisées ne seront pas changées.
- Remise à neuf
 - Exemple : Tout ce qui n'est pas en parfaite condition sera changé incluant des pièces comme les visières ou un boîtier craqué, etc.
- Aucune réparation ne peut être entreprise sans un RMA dûment complété.
- Le niveau de réparation requis sera obligatoirement indiqué sur le RMA de réparation.
- Un bon de commande ou un courriel du client autorisant la réparation et le niveau requis est obligatoire.

Signel Services Inc.

700, Montée Monette, Saint-Mathieu, QUÉBEC Canada J0L 2H0
Téléphone : 450 444-0006 » Télécopieur : 450 444-0045

Courriel : info@signel.ca » www.signel.ca