

SYSTÈME QUADRAFLEX (AQ3005X)

Comprend :

- ▶ Mât
- ▶ Base en aluminium à **4 pattes extensibles et rabattables**
- ▶ Support pour panneau rigide (AQ3005R) ou flexible (AQ3005F)

Compatible avec :

- Panneaux enroulables ER66 (600 mm) et ER77 (750 mm)
- Panneaux rigides en aluminium 600 mm (non inclus)

Dimension : 190 mm × 229 mm × 1524 mm
7½" × 9" × 60"

Option disponible :

AQ3003 - Triangle porte-drapeaux (3 drapeaux)



SYSTÈME TWINFLEX (AQ3004)

Comprend :

- ▶ Mât
- ▶ Base légère en aluminium à **4 pieds rabattables**
- ▶ Triangle de fixation pour **3 drapeaux**
- ▶ Deux adaptateurs pour panneaux rigide (AQ3004B)
- ▶ Porte-drapeau (compatible avec le panneau T-60)

Compatible avec :

- Panneaux enroulables ER66 (600 mm) et ER77 (750 mm)
- Panneaux rigides en aluminium 600 mm (non inclus)

Dimension : 305 mm × 254 mm × 1702 mm
12" × 10" × 67"

Option disponible :

AQ3003 - Triangle porte-drapeaux (3 drapeaux)

POURQUOI CHOISIR LES SUPPORTS FLEX ?

- Installation rapide sur chantier
- S'adapte aux différents types de terrain
- Compatible avec les panneaux rigides et enroulables
- Résiste à des vents jusqu'à 100 km/h