


Fiable-Économique-Facile à installer

- Support de type **L6X cède sous l'impact** d'un véhicule pour permettre une meilleure sécurité pour les automobilistes
- Quatre surfaces plates pour un montage des panneaux dans n'importe quelle direction et à n'importe quelle hauteur sans avoir besoin de matériel supplémentaire
- Poteau et manchon carré en acier galvanisé

Conforme à la norme : L6X
Homologué MTQ : HOM-6310-101

- Épaisseur :
Gauge 12
0.105" (2.7 mm)


Types d'installation



Installation directe L6X-1

Peut être installé directement dans le sol. L'installation requiert soit un camion planteur ou une masse avec un capuchon de martelage.

Homologation pour 1 à 2 poteaux par panneau.




Installation avec manchon d'ancrage L6X-2

Permet d'effectuer une installation ou un remplacement très rapidement. Peut être effectué par une seule personne.

Installation du manchon d'ancrage dans le sol en laissant 1 ou 2 trous dépasser, ensuite, on insère le poteau dans le manchon d'ancrage.

Ce système a l'avantage de permettre de fixer les panneaux sur les poteaux au sol.

Homologation pour 1 à 3 poteaux par panneau



Installation à impact élevé L6X-2

Utilisé pour les zones qui nécessitent des remplacements fréquents en raison de poteaux endommagés par impact.

Cette méthode unique utilise un système d'ancrage en deux pièces qui rend le travail de remplacement rapide et sécuritaire.

En plus ce système a tous les avantages de l'installation avec manchon.



POTEAUX ULTI-MATE



CODES PRODUITS

	Manchons	Manchons	Poteaux	Poteaux	Poteaux	Poteaux	Poteaux
Hauteur	3' (914 mm)	4' (1219 mm)	7' (2100mm)	8' (2438 mm)	10' (3048 mm)	12' (3758 mm)	14' (4267 mm)
Dim. : 1 3/4" x 1 3/4" (44 x44 mm) Poids : 2.09 Lb/pied			PTC17507	PTC17508	PTC17510	PTC17512	PTC17514
Dim. : 2" x 2" (51 x 51 mm) Poids : 2.44 Lb/pied	PTC20003	PTC20004		PTC20008	PTC20010	PTC20012	PTC20014
Dim. : 2 1/4" x 2 1/4" (57 x 57 mm) Poids : 2.79 Lb/pied	PTC22503			PTC22508	PTC22510	PTC22512	PTC22514

Pourquoi utiliser des manchons ?

À utiliser pour les zones qui nécessitent des remplacements fréquents en raison de poteaux de signalisation endommagés.

Le poteau est installé à la partie supérieure du manchon d'ancrage [Sa dimension doit être plus grande que celui du manchon d'ancrage].

Après l'installation du poteau et du manchon, on attache l'enseigne au poteau principal.

Avantages

- donne une double épaisseur de mur à la partie supérieure du manchon.
- protège le manchon et évite qu'il ne se plie lors d'une forte tension
- rend le travail de remplacement rapide et sûr

ACCESSOIRES

Kit avec écrous, boulons, rondelles :

AE6018D

Pour l'installation d'un poteau carré 1 3/4" x 1 3/4" sur poteau manchon carré 2" x 2"

AE6018C

Pour l'installation d'un panneau sur poteau carré 1-3/4" x 1-3/4"