



CONFORME AUX
NORMES

CLÔTURER

DÉLIMITER

PRÉVENIR

PROTÉGER

UNE GLISSIÈRE CONFIGURABLE SELON VOS BESOINS

LÉGÈRE. SÉCURITAIRE. HOMOLOGUÉE.

Le système de canalisation **SIGNAL GUARD** est reconnu comme un système efficace, abordable et extrêmement durable. Il aide les professionnels du trafic à répondre aux normes les plus élevées en matière de délimitation. Le système **SIGNAL GUARD** est conçu pour résister aux conditions hivernales les plus rigoureuses, et même aux équipements de déneigement.

Ses multiples options de configuration en font un système qui peut s'adapter à une variété d'environnements de travail, en plus de répondre aux exigences **NCHRP 350 TL-1 | TL2**.

Il existe plusieurs applications permanentes ou temporaires possibles, telles que la séparation des voies dans les espaces confinés, la création d'un trottoir pour piéton en zone de chantier ou un stationnement, l'encadrement des zones d'entreposage dans un parc, la délimitation des voies cyclables, la réduction de la vitesse, et bien d'autres.

DISPONIBLE
EN VENTE
ET À LA LOCATION

SIGNALGUARD «TL0»
GLISSIÈRE LÉGÈRE SGTLO



SIGNALGUARD «TL1»
GLISSIÈRE URBAINE SGT1



SIGNALGUARD «TL2»
GLISSIÈRE IMPACT SGT2



CARACTÉRISTIQUES :

- Système modulaire de sécurité en acier galvanisé
- Pour un usage temporaire ou de longue durée dans les zones de travaux jusqu'à une vitesse de 70km/h
- Installées au sol, avec ou sans ancrage

- Installées avec ou sans clôture
- Peuvent être préassemblées pour une mise en place rapide
- Facilement reconfigurable à main d'homme (x2)
- Unités de coins disponibles (45° et 90°)



À L'INTÉRIEUR D'UN CHANTIER



DANS UN STATIONNEMENT



À L'INTÉRIEUR D'UNE COUR



SUR UNE PISTE CYCLABE



POUR CRÉER UN TROTTOIR PIÉTONNIER SÉCURITAIRE



SUR UNE VOIE D'UNE VITESSE MAXIMALE DE 70 KM/H



POUR DÉLIMITER UN EMPLACEMENT DE TRAVAIL