

	Code Produit: RMF12	
	Nom du Produit: Remorque mât feux	
	Créé le: 18/jl/2019	Par: JA Roche
	Révisé le:	Par:
Fiche technique	<u>Commentaire:</u>	



Dimensions hors tout

- Longueur min : 110-1/2" (2807mm)
- Longueur max : 150-3/4" (3830mm)
- Largeur min : 74" (1880mm)
- Largeur max : 151" (3835mm)
- Hauteur min : 108" (2745mm)
- Hauteur totale (mât déployé) : 205-1/2" (5221mm)
- Hauteur de feux au sol : 228-1/2" (5807 mm)
- Poids approx : 1390Lb (630kg)

Caractéristiques électriques

- Alimentation 12V sur 4 batteries (6V, 220A) (440A.h au total)
- Feux à quatre lampes à DEL de 12", horizontaux
- Feux à trois lampes à DEL de 8", verticaux
- Module de synchronisation programmable (vendu séparément)
- Gestion électronique de la charge/décharge des batteries.
- Décompte électronique de 3 caractères (type « 888 »), entre chaque couleur.
- Feux réflecteurs de position respectant le code de la sécurité routière
- Prise de camion plat (3 mâles / 1 femelle)
- Autonomie de 20 jours, selon options

Caractéristiques mécaniques

- Mât extensible par système de câbles
- Essieu 2000lb sans frein
- Quatre vérins de 15 po et un de 12"
- Système de protection contre le vol sur le caisson à batteries
- Fini peint de couleur orange ou blanche
- Roues de 15"

	Code Produit: RMF12	
	Nom du Produit: Remorque mât feux	
	Créé le: 18/jl/2019	Par: JA Roche
	Révisé le:	Par:
Fiche technique	<u>Commentaire:</u>	

Options

- Sabot de Denver pour remorque PF2128
- Chargeur 30A intégré RSSOP-CH30

Pièces de rechange

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Vérin pivotant, 2000lb, 15" | PR2007 | • Module de synchronisation | AX1009 |
| • Vérin pivotant, 2000lb, 12" | PR2015 | • Feu 4 sections, 12", 12V | AX1033 |
| • Treuil manuel 1000lb | PR2022 | • Lentille à DEL vert 12", 12V | AX1033A |
| • Main boule 2" | PR2001 | • Lentille à DEL rouge 12", 12V | AX1033B |
| • Feu de position rouge | PR3001 | • Lentille à DEL jaune 12", 12V | AX1033C |
| • Feu de position orange | PR3002 | • Visière pour tête de feu 12" | AX1033D |
| • Prise plate (3 mâles/1femelle) | PR3024 | • Contour jaune 150mm | AX1033E |
| • Contrôleur | CGEFF20 | • Support d'installation pour feu | AX1033F |