



PANNEAUX À LAMPES DEL INTÉGRÉES

ENSEIGNES LUMIA

ARRÊTS LUMINEUX & TRAVERSES PIÉTONNIÈRES



La gamme LUMIA transforme les panneaux traditionnels en signalisation active, conçue pour capter l'attention des conducteurs et réduire les risques pour les usagers vulnérables.

Grâce à des lampes DEL intégrées directement au panneau, LUMIA améliore la perception du danger, incite naturellement au ralentissement et assure une visibilité optimale de jour comme de nuit, même dans des conditions difficiles.

FABRIQUÉS ICI AU QUÉBEC
CONCEPTION • FABRICATION • EXPÉDITION

VISIBILITÉ. EFFICACITÉ. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !



CONFORMES AUX NORMES
DES SIGNAUX LUMINEUX
MTQ



MAINTIEN UNE CIRCULATION
SÉCURITAIRE



ÉCOÉNERGÉTIQUE
FAIBLE CONSOMMATION
DEL



HAUTE VISIBILITÉ
INCITE À RALENTIR



DEL HAUTE INTENSITÉ
INTÉGRÉES



INSTALLATION
FACILE



TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA



- Conformes aux exigences du Tome V – section 8.17
- DEL intégrées au contour, visibilité sous plusieurs angles
- L'intensité de l'affichage est ajustée en fonction de la lumière ambiante.

FORMATS & PICTOGRAMMES

Type de panneau	Formats disponibles	Nombre de DEL
Arrêt	600 x 600m 750 x 750m 900 x 900m	40 DELs
Traverse piétonnière	600 x 750m	40 DELs
Traverse piétonnière grand format	750 x 750m 900 x 900m	54 DELs
Arrêt anglais (STOP)	600 x 600m 750 x 750m 900 x 900m	40 DELs

AUTRES DIMENSIONS ET PICTOGRAMMES DISPONIBLES SUR DEMANDE

PANNEAU SUR MESURE

Les modèles standards incluent :

- Arrêt lumineux
- Traverse piétonnière lumineuse

Toute autre configuration est réalisée sur mesure.



OPTIONS D'ALIMENTATION

SOLAIRE

PSP020C (20W)

- Solution autonome économique
- Idéal pour sites à faible achalandage

PSP050 (50W)

- Autonomie accrue
- Performance optimisée en usage régulier

ÉLECTRIQUE

PSPAC25 (120V)

- Alimentation stable et continue
- Idéal pour milieux urbains densément fréquentés

OPTIONS D'ACTIVATION



AUCUN, CLIGNOTANT 24/7



24/7 AVEC CONTROLÉUR DÉPORTÉ



BOUTON POUSSOIR



DURÉE DE CLIGNOTEMENT PROGRAMMABLE (AVEC SPSCTR-RP)

APPLICATIONS

Traverses piétonnières
Arrêts obligatoires à visibilité réduite
Zones scolaires
Parcs et stationnements
Secteurs à forte circulation piétonne



INFORMATION À COMMUNIQUER POUR COMMANDER

Afin de mieux vous orienter, répondez aux questions ci-dessous

QUANTITÉ TOTALE D'UNITÉ
DÉSIRÉE

COMPAGNIE:

COURRIEL:

NOM:

TÉLÉPHONE:

LUMIA SPS1 offre une signalisation lumineuse performante, évolutive et écoénergétique, conçue pour s'adapter aux réalités municipales d'aujourd'hui et de demain.

1. CHOIX DE PANNEAUX STANDARD

PASSAGE PIÉTONS_P-270-2-D / P-270-2-G

LUMIA_54 LAMPES BLANCHES
P-270-2-G



LUMIA_54 LAMPES BLANCHES
P-270-2-D



Dimension : QTÉS.
600 x 750mm

Dimension : QTÉS.
600 x 750mm

ARRÊT LUMINEUX_ P-10

LUMIA

Dimension : QTÉS.
600 x 600mm
900 x 900mm



PERSONNALISÉ VOTRE PANNEAU

Créez votre panneau idéal en choisissant la dimension, le pictogramme ainsi que la couleur de LED de votre choix parmi notre sélection



PANNEAUX PERSONNALISÉS

Type de lampes intégrées : <input type="checkbox"/> CONTOUR LUMIA SPS1XXX 40 À 54 DEL	Pictogramme désiré :
Dimension : 600 x 600mm <input type="checkbox"/> 600 x 750mm <input type="checkbox"/> 750 x 750mm <input type="checkbox"/> 900 x 1200mm <input type="checkbox"/> 900 x 900mm <input type="checkbox"/>	Couleur de DEL : <input type="checkbox"/> DEL ambres <input type="checkbox"/> DEL blanches <input type="checkbox"/> DEL rouges

2. CHOIX D'ACTIVATION & D'ALIMENTATION

SOLAIRE

<input type="checkbox"/> CLIGNOTEMENT CONTINU 24/7 PSP20C BLOC D'ALIMENTATION 20W ECONOMIQUE	<input type="checkbox"/> CLIGNOTEMENT CONTINU 24/7 AVEC CONTRÔLEUR DÉPORTÉ PSP50 BLOC D'ALIMENTATION 50W
<input type="checkbox"/> BOUTON POUSSOIR PSP50 BLOC D'ALIMENTATION 50W	

ÉLECTRIQUE

<input type="checkbox"/> BOUTON POUSSOIR PSPAC25 BLOC D'ALIMENTATION 25W	<input type="checkbox"/> CLIGNOTEMENT CONTINU 24/7 AVEC CONTRÔLEUR DÉPORTÉ PSPAC25 BLOC D'ALIMENTATION 25W

3. PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

POTEAUX

Poteaux carrés homologués L6X Poteaux et manchons carrés en acier galvanisé Longueurs de 3' à 16'	Poteaux carrés Standards Signal	Poteaux ronds 2" Tige métallique 8"-6" (2,60m) fini peint noir lisse

QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION

<input type="checkbox"/> AE6018D : (x2) Quincaillerie plaquée Zinc - instal. de panneau sur poteau carré
<input type="checkbox"/> AE6018K : (x1) Quincaillerie Anticorrosion - instal. de poteau carré sur manchon
<input type="checkbox"/> AE6018L : (x2) Accessoires et quincaillerie - instal. de panneau sur poteau de 2" à 12" dia.
<input type="checkbox"/> PTRCL : (x1) Goupille/clou de manchon - instal. de poteau rond sur manchon (PTRM1)

TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA